

# HINWEISE ZUR DATENÜBERGABE

**Um eine reibungslose Verarbeitung Ihrer Druckdaten gewährleisten zu können, bitten wir Sie um Beachtung der folgenden Punkte:**

## Datenanlieferung

Wir empfehlen folgende Wege: Verschlüsselte Übertragung per Drag and Drop auf unseren Nextcloud-Server („DHW-Wolke“), Datentransfer per verschlüsseltem SFTP mit den Clients Filezilla, WINSCP, Fish etc., daneben ist es möglich, Daten an uns per E-Mail, FTP-Server und Dropbox Account zu senden.

In diesen Fällen hat der Nutzer vor der Übertragung zu prüfen, dass die Datenübermittlung den Bestimmungen des Datenschutzrechts entspricht und keine Rechte Dritter beeinträchtigt werden.

## Dateiformat

Standardisierte Composite PDF-X-4-Dateien, als Einzelseiten inklusive Vakatsseiten

## Dateibenennung

Bitte keine Leer- und Sonderzeichen, klare und eindeutige Bezeichnungen der Ordner bzw. Dateien (Kunde, Produkt, Format) verwenden

## Dokumentengröße

Die Dokumentengröße sollte dem Endformat entsprechen, zuzüglich einem Beschnitt randabfallender (angeschnittener) Elemente von 3 mm, die Seiten sind mittig angeordnet, Schneidemarken sind nicht erforderlich.

## Produktteile separat

Bitte jeden Produktteil als eigene Datei abspeichern, z. B. Umschlag und Inhalt getrennt voneinander

## Auflösung

- Bilder im Farbmodus CMYK ideal 450 dpi, mind. 300 dpi
- Graustufenbilder ideal 450 dpi, mind. 300 dpi
- Strichzeichnungen 2.400 dpi., mind. 1.200 dpi

## Farben

- Bitte alle Farbbilder in CMYK-Farbmodus umwandeln
- Farbprofil entsprechend dem Bedruckstoff verwenden:
  - „PSOcoated v3“ (FOGRA 51) für gestrichende Papiere
  - „PSOuncoated v3“ (FOGRA 52) für ungestrichene bzw. Naturpapiere
- Sonderfarben (z.B. HKS oder Pantone) bitte klar definieren
- Nicht verwendete Farben löschen
- Schwarze Volltonflächen bitte mit mindestens 40% Cyan unterlegen
- Die maximale Flächendeckung sollte nicht über 300% liegen
- Elemente mit 100% Schwarz werden standardmäßig überdruckt

## Partielle Lackierungen

Gewünschte Elemente als Volltonfläche anlegen, als Sonderfarbe „Lack“ definieren und auf „Überdrucken“ stellen

## Schriften

Bitte alle Schriften einbetten und möglichst keine elektronische Schriftenmodifikation vornehmen (keine Fett- oder Kursivstellungen über das Schriftstil-Menü einstellen).

Möglichst entsprechende Originalschriften verwenden; keine Untergruppen, sondern immer komplette Schrift einbetten.

## Linien

Bitte auf Mindestlinienstärken von 0,1 mm oder 0,25 Punkt achten

## Stanzungen, Perforationen

Stanzkonturen bitte als Sonderfarbe „Stanzung“, Perforationen als Sonderfarbe „Perforation“ definieren und auf „Überdrucken“ stellen

Für Rückfragen oder weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**Thomas Ovelgönne**, Leiter Druckvorstufe, Tel. 0 71 51 / 566-350

## Druckhaus Waiblingen Remstal-Bote GmbH

Albrecht-Villinger-Straße 10  
71332 Waiblingen

Druckvorstufe  
Bogen-/Rotationsoffset  
Verarbeitung

Volksbank Stuttgart eG  
IBAN: DE46 6009 0100 0404 2420 06  
BIC: VOBAD333XXX

Kreissparkasse Waiblingen  
IBAN: DE76 6025 0010 0000 2066 60  
BIC: SOLADE31WBN

Volksbank Backnang eG  
IBAN: DE89 6029 1120 0059 9140 09  
BIC: GENODE31VBK

Reg.-Ger. Amtsgericht Stuttgart  
HRB Nr. 260042  
Ust-Idnr.: DE 147 319 897

Geschäftsführer:  
Hartmut Villinger, Rainer Wetzell

[WWW.DHW.DE](http://WWW.DHW.DE)



Nur die in diesem  
Dokument als  
solche bezeichneten  
Produkte sind  
FSC®-zertifiziert.

